

HVAS PM2,5 TE-6070X 2,5



HVAS PM2,5 TE-6070X 2,5 Ambient Air Sampler

TE-6070X -2.5 merupakan High volume air sampler (HVAS) PM2.5 menggunakan metode mass flow controller (MFC) untuk pengambilan sampel partikulat agar akurat dan konsisten. MFC mempertahankan laju aliran yang stabil untuk memastikan sistem pengambilan sampel yang representatif. Sistem ini menggunakan kedudukan filter stainless steel dan digunakan bersama dengan kertas filter standar berukuran 8" x 10". Shelter aluminium anodized dan komponen listrik yang kuat memungkinkan sistem untuk mengoperasikan sampel 24 jam terus menerus. TE-6070X-2.5 sangat cocok untuk semua aplikasi yang memerlukan penggunaan sampler PM2.5

- Saluran penyaring yang selektif sesuai dengan PM2.5
- Mass Flow Controlled
- Dapat diatur dalam 7 hari kerja
- Time indicator yang terbuat dari bahan aluminium
- Brush Style Motor
- FLOW Recorder selama 24 jam
- Saringan stainless
- mengacu pada standard metode SNI 7119.14:2016

REGULASI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Your Connection for Occupational Health, Safety & Environmental Monitoring



Spesifikasi Umum

Ukuran Partikel : PM2.5 (TE-6001-I)
Flow Controller : Mass Flow Controller (TE-300-310)
Motor Style: Brush (TE-5005)
Pressure Recorder: Dickson Chart Recorder, 24 hour (TE-5009)
Timer: 7 Day Digital (TE-303)
Elapsed Time Indicator: Mechanical, Hours and Tenths (TE-5012)
Flow Rate: 36-60 CFM
Housing: Anodized Aluminum
Filter Holder: Stainless Steel, 8" x 10" (TE-6003V)

Kelengkapan Produk

Anodized aluminum shelter, PM2.5 size selective inlet, 7 Day Mechanical Timer, Dickson Chart Recorder, Brush Style Motor Assembly, Mass Flow Controller, Elapsed Time Indicator, Box of Charts(100/box), Filter Paper Cassette, Stainless Steel Filter Holder

Peralatan Kalibrasi

TE-5028 -Variable Flow Calibration Kit

Model yang Tersedia

TE-6070-2.5-HVS 110volts, 60Hz, 8 amps
 TE-6070V-2.5-HVS 220volts, 50Hz, 4 amps
 TE-6070XZ-2.5-HVS 220volts, 60Hz, 4 amps

Jenis Industri :

-  Lab Jasa
-  Pertambangan
-  Industri Semen
-  Pemerintah
-  Universitas
-  Industri Kimia
-  Industri Pupuk

Aplikasi

Kepatuhan terhadap peraturan
 Studi Kelembagaan
 Situs Konstruksi
 Situs Pengecatan Jembatan dan Menara Air,
 Pemantauan Garis Pagar
 Pemantauan Industri
 Pemantauan TPA
 Aplikasi Kesehatan Masyarakat

Peralatan Tambahan

TE-6001-2.5-15- 5 oz. Wins Oil
 TE-3000- Filter Holder Cartridge
 TE-QMA-8" x 10" Micro-Quartz Filter Media
 TE-116311-Replacement Brush Motor (110 volt)
 TE-116312-Replacement Brush Motor (220 volt)
 TE-33384- Motor Brushes (110 volt)
 TE-33378-Motor Brushes (220 volt)
 TE-106 Recorder Charts
 TE-160 Recorder Pen Points
 TE-5018 Gasket 8" x 10"

Spesifikasi Fisik

Berat : 75lbs, Shelter
 65lbs, PM2.5 Inlet
Dimensi Shipping : 46"W x 23"L x 20" H, Shelter
 32"W x 32"L x 26"H, Inlet
Dimensi rakitan : 28"W x 28"L x 61"H

Head Office

Ruko Mega Cempaka Mas Blok I No. 12
 Jl. Letjend Soeprapto, Cempaka Putih
 Jakarta Pusat, Indonesia

Laboratory & Services

Jl. Cempaka Putih Tengah XVIII No. 12
 Jakarta Pusat, Indonesia

Contact Us

 Marketing : 0821-1183-1227
 Lab Service : 0878-7878-9001
 Hotline : 021-429-0000-7/8
 info@has-environmental.com